

HD-SDI バンダルドーム型デイナイトカメラ



NEW TH-HDD210VP ワンケーブル

本体希望小売価格 ¥150,000- (税別)

TH-HDD210 2ケーブル

本体希望小売価格 ¥130,000- (税別)



200万画素 フルハイビジョン(1080p)
防水 (IP68) ・バンダル仕様
赤外線LEDを搭載可能(オプション)
向き調整が容易な 3軸構造



型番	TH-HDD210VP	TH-HDD210
撮像素子	1/3型CMOSセンサー(SONY製)	
有効画素数/解像度	200万画素/1920×1080	
レンズ/水平画角	2.8~10mm/100~34°	
最低被写体照度	カラー 0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0.00625Lux(電子感度アップON時)	
その他機能	フリッカレス、デナイト、WDR、電子感度アップ、プライバシーマスク 3D-DNR、モーション検知	
電源/消費電力	①電源重畳式(専用ドライバユニットTPSシリーズより供給) ②DC12V / 250mA ※①②は自動判別	DC12V / 250mA
保護等級	IP68	
寸法/質量	W77.6×H74.8×D138mm(カメラ本体) / 約310g	
付属品	DCケーブル、ビス式、専用レンチ	

HD-SDI ドーム型デイナイトカメラ

NEW TH-HDD110VP ワンケーブル

本体希望小売価格 ¥140,000- (税別)

TH-HDD110 2ケーブル

本体希望小売価格 ¥120,000- (税別)



200万画素 フルハイビジョン(1080p)
赤外線LEDを搭載可能(オプション)
向き調整が容易な 3軸構造

型番	TH-HDD110VP	TH-HDD110
撮像素子	1/3型CMOSセンサー(SONY製)	
有効画素数/解像度	200万画素/1920×1080	
レンズ/水平画角	2.8~10mm/100~34°	
最低被写体照度	カラー 0.1Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0.00625Lux(電子感度アップON時)	
その他機能	フリッカレス、デナイト、WDR、電子感度アップ、プライバシーマスク 3D-DNR、モーション検知	
電源/消費電力	①電源重畳式(専用ドライバユニットTPSシリーズより供給) ②DC12V / 250mA ※①②は自動判別	DC12V / 250mA
寸法/質量	W77.6×H74.8×D138mm(カメラ本体) / 約310g	
付属品	DCケーブル、ビス式	



ドームカメラオプション

赤外線投光器

TH-IR01

本体希望小売価格 ¥9,000- (税別)



ドームカメラに赤外線投光器を搭載できます。



赤外線投光距離 約20m
消費電流 +300mA となります。

BOX

ボックス型

DOME

ドーム型

OUTDOOR

赤外線ハウジング一体型

PTZ

旋回・ズーム型

DVR

レコーダー

OPTION

オプション