

## 32ch ネットワークレコーダー

# NVR304-32EP-B-8TB

3年保証

本体希望小売価格：オープン



32ch  
入力

16  
ポート  
給電

8TB

## PoEポート搭載コストパフォーマンスに優れたネットワークレコーダー

### Ultra 265

独自の圧縮技術でH.265と比較し最大75%データ量を削減します。

### ロングレンジPoE

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### 16ポートPoEハブ内蔵

### プラグ&プレイ

配線距離最大250m ※UNV NVR PoEポート接続時

### 全方位カメラ対応

### DC12V電源出力

### モニター出力(HDMI×2/VGA×1)

### モニター出力4K対応(HDMI)

### EZCloud


ルーターのポート開放設定なしで遠隔監視が可能になりました。

### DDNS(無償)

### ONVIFカメラ対応

### 動作温度範囲 -10°C~55°C


### Uniview接続の参考例



## 製品仕様

品番	NVR304-32EP-B-8TB	
カメラ	接続台数 対応カメラ	32台 UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz ※4K出力はHDMI2のみ
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25/32分割/シーケンス/コリドモード
録画	OSD表示	日本語
	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画フレーム	4K×1台 @30fps / 4M×2台 @30fps / 2M×4台 @30fps
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出+アラーム
記録媒体	録画 / 配信レート	160Mbps / 320Mbps
	プリ録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
	HDD	8TB(最大32TB 搭載HDD×4台まで)
映像再生	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
	画面表示	1/4/9/16分割
その他機能	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
		プライバシーマスク、浸入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、悪戯検知、シーン検知、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 / 10/100/1000M)
	PoEポート	8ポート(RJ-45 / 10/100M) 合計200W(1ポート最大30W/平均12.5W)、IEEE 802.3at
	アラーム入出力	16ch/4ch
	シリアルポート	RS-485
ネットワーク	電源出力	DC12V
	USB	USB2.0×2(前面) / USB3.0×1(背面)
	プロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
	遠隔監視	EZStation / WEBブラウザ モバイルアプリケーション EZView(iOS/Android)
電源	同時アクセス数	128
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大20W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10°C~55°C
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法	外形寸法	442(W)×86(H)×425(D)mm
	質量	約5.24kg ※HDDは含まない
	付属品	ACケーブル、ラックマウント金具、リモコン、マウス、端子台、取扱説明書、CD

## 外形寸法図



※製品の仕様及び外観は予告なく変更となる場合があります。

## 遠隔監視アプリケーション ※無償でダウンロード、利用可能です。

## PCアプリケーション

## EZ Station 複数拠点を同時に確認



OS:Windows 7/8/8.1/10  
CPU:Intel Core 2 Duo プロセッサまたは同等以上  
RAM:2GB以上  
ビデオメモリ:128MB以上 DirectX7以上  
ただし搭載OSが快適に動作することが必要です。

## モバイルアプリケーション

## EZ View



対応OS  
iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch)  
Android 4.0.3以上

## オプション(別売品)



IO DATA社製



21.5ワイド型液晶モニター  
**LCD-MF224EDB**  
本体希望小売価格  
オープン

23.8ワイド型液晶モニター  
**LCD-MF244EDSB**  
本体希望小売価格  
オープン

## 製品・その他に関するお問合せ

お問い合わせ TEL 03-5816-4678  
AM9:00~12:00 PM1:00~6:00 (平日)

<http://www.toho-giken.com>

東邦技研

検索

お求めは信用のある当店で



株式会社東邦技研

東京本社 〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル5F  
TEL 03-5816-4678 FAX 03-5816-4540

大阪支店 〒532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東3-1-31 大桜ビル3F  
TEL 06-6770-9820 FAX 06-6770-9821