

# 仕 様 書

映像監視ソフトウェア

iNVR  
tNVR



株式会社東邦技研

■仕様

品番		iNVR / tNVR
カメラ	登録台数	最大100台（1ライセンス）
	同時表示台数	最大16台
	対応カメラ	ONVIF対応IPカメラ
対応PC	ハードウェア	PC-AT互換機
	OS	Windows7/8/10(32/64bit)
	CPU	Intel Core i7以上(録画を行う場合)
	メモリ	8GB以上
	グラフィック	Intel HD Graphics 4000以上
	グラフィックメモリ	1GB以上
	解像度	1280×720以上表示可能なモニター
	記録媒体	HDD/SSD ×2(プログラム用、録画保存用) 録画保存用は2TB以上を推奨 最大40TB
	ネットワーク	100/1000 Base-T
録画	映像、音声圧縮	H.264 / M-JPEG、AAC(16kHz/16bit)
	録画解像度	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 704×480
	録画フレーム	960fps(704×480) 640fps(1280×1024) 320fps(1920×1080)
	画質	接続カメラに依存
	モード	常時 / スケジュール / モーション録画
	その他機能	プリ録画、ポスト録画、カウンタ機能、PIP表示、上書き録画
音声	入力	接続カメラに依存
	出力	1ch
モニター出力	表示フレーム	接続カメラに依存
	サブモニター表示	可能(PCに映像出力が2系統ある場合)
	表示解像度	動作PCに依存
	表示方法	1画面・4/9/16分割、フルスクリーン表示、スイッチ表示
	OSD表示	日本語
バックアップ	記録媒体	USBメモリ、USB外付けHDD、NAS、DVDまたはBD(PCに光学ドライブがある場合)
映像再生	再生画面表示	単画面 / 分割 / サムネイル / 温度データ折れ線グラフ表示(tNVR)
	検索方法	简易 / 日時指定 / イベント検索
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍 / 卷戻し2~32倍
その他機能	イベント	モーション、カメラアラーム、レコーダー動作異常、警告
	アラーム出力	任意の警告音(連続/10秒/1分/3分/10分)、イベントポップアップ、Eメール送信
	PTZ操作	キーボード、専用USBコントローラー
	ワイヤー操作	ワイヤー / ウオッシャー液(ワイヤー付きカメラ必須)
	付属品	ライセンス認証用USBドングル
	別売オプション	リモートビューアソフト(最大8台でのモニターが可能 録画は不可) 動体検知ソフト(VCA)(1ライセンスあたり1カメラ、iNVR内で設定・表示)

品名	映像監視ソフトウェア	品番	iNVR / tNVR	No,	1/1
----	------------	----	-------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。